



PORTABLE & WHEELED FIRE EXTINGUISHER



คุณสมบัติเหมาะสำหรับใช้ดับเพลิงประเภท A, B และ C ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะเด่น

ใช้งานง่ายและปลอดภัย : เพียงดึงสลักบริเวณมือจับ หัวฉีดหรือจับปลายสายฉีดให้ตรงตำแหน่งฐานของไฟ จากนั้นสามารถบีบมือจับเพื่อฉีดใช้งานได้ทันที เป็นเครื่องดับเพลิงอเนกประสงค์ที่ใช้ได้กับไฟทั้งประเภท A B และ C ผงเคมีดับเพลิงไม่เป็นอันตราย และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ได้ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงาน โรงแรม ที่อยู่อาศัย ฯลฯ มีหลายรุ่น หลายขนาด ให้เลือกตามลักษณะของการใช้งาน

มีมาตรวัดแรงดัน : ช่วยให้ตรวจสอบสภาพเครื่องได้ง่าย เมื่อเครื่องดับเพลิงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เข็มในมาตรวัดจะชี้อยู่ในโซนสีเขียว

อายุการใช้งานยาวนาน : ตัวถังแบบยกหัวผลิตจากเหล็กชุบสีคุณภาพสูง (SPCEN) ตามมาตรฐาน JIS และมีการเคลือบสาร Iron Phosphate กันสนิม ช่วยให้ตัวถังมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

สีพ่นระดับ TOY GRADE : ปลอดภัยจากสารโลหะหนัก ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน RoHs และ EN71

รายละเอียด SPECIFICATION	ขนาด SIZE					
	2.2 lbs.	5 lbs.	10lbs.	15 lbs.	20 lbs.	50 lbs.
น้ำหนักถัง (Weight of container)	680 g.	1.3 KG.	2.2 KG.	2.6 KG.	3.7 KG.	20.0 KG.
น้ำหนักเคมี (Weight of agent)	1.0 KG.	2.3 KG.	4.5 KG.	6.8 KG.	9.0 KG.	23.0 KG.
น้ำหนักรวม (Gross weight)*	1.7 KG.	3.6 KG.	6.7 KG.	9.4 KG.	12.7 KG.	43.0 KG.
ความสูง (Overall height)	300 MM.	390 MM.	510 MM.	555 MM.	610 MM.	985 MM.
เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter)	90 MM.	114.5 MM.	138 MM.	152 MM.	176 MM.	230 MM.
แรงดันขับ (Propellant)	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂	N ₂
แรงดันใช้งานปกติที่อุณหภูมิ 27±2 °C (Working pressure at temp 27±2 °C)	1.21 MPa.	1.34 MPa.	1.34 MPa.	1.34 MPa.	1.34 MPa.	1.34 MPa.
	175 PSI	195 PSI	195 PSI	195 PSI	195 PSI	195 PSI
ระยะเวลาฉีดใช้โดยประมาณ (Approx. discharge time)	9 Sec.	10 Sec.	15 Sec.	20 Sec.	25 Sec.	35 Sec.
ระยะฉีดไกล (Shooting range)	2 M.	4-6 M.	6-8 M.	6-8 M.	6-8 M.	8-10 M.

* น้ำหนักรวม คือ น้ำหนักของเครื่องดับเพลิง โดยรวมสายฉีดและหัวเขวนแล้ว ทั้งนี้ น้ำหนักรวมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตาม Fire Rating